

DÉSIGNATION								ÉLECTRICITÉ				PLOMBERIE								OBSERVATIONS	
REP	QTÉ	MATÉRIEL	MARQUE	REF	DIMENSION (mm)			TENSION	PUISSANCE (kW)	PUISSANCE Totale	RACCORDEMENT SUR	HT (cm)	Raccordement sur vanne 1/4 tourfilleté mâle				VIADANGE SIPHONÉE SIUS DALLE				
					L	I	H						Diam (mm)	EC & EF	Débit (L/s)	HT (cm)	Diam (mm)	Nature	HT (cm)		
VESTIAIRES																					
VS 01		Vestiare multi casier	Acial		800	500	1925														
VS 02	1	Lave mains a commande non manuelle	Bourgeat		430	375	580						15/21	EC & EF	0,15	45	32	PVC	55		
SS 22	1	Siphon de sol 20x20			200	200					Mise a la terre						75	PVC			
LIVRAISON / DECARTONNAGE																					
SAS 01	1	Désinsectiseur			270	160	300	230V/1/50+T	0,4	0,4	PC étanche au plafond										
SAS 02	1	Balance de réception						230V/1/50+T	0,5	0,5	PC étanche	120									
SAS 03	1	E-Pack						230V/1/50+T	16 ampères		3 prises étanches 16A 1-230V+T 1 prise RJ 45	160 160									
SS 22	1	Siphon de sol 20x20			200	200					Mise a la terre						75	PVC			
BUREAU DU CHEF																					
LEGUMERIE / DEBOITAGE																					
LE 01	1	Plonge 2 bacs			1500	700	900						20/27	EC & EF	0,2	60	40	PVC	45		
LE 01a	1	Etagère barreaudées			1500	400															
LE 02	1	Table de préparation			1000	700	900	230V/1/50+T	16 ampères		3 prises de confort étanche 16A 1-230V+T	120									
LE 03	1	Support sac poubelle à pinces			589	405	960														
LE 04	1	Eplucheuse à légumes sur eau froide			592	450	1130	230V/1/50+T	0,5	0,5	PC Etanche	120	15/21	EF	0,15	100	100		10	EU raccordement direct au decanteur a féculés Asservis. Eplucheuse/rampe aspersion decanteur	
ROBPEF	1	Robinet de puisage Eau Fride											15/21	EF	0,15	110				Pour raccordement distributeur de produits	
CAN 44	1	Caniveau de sol 400x400			400	400					Mise a la terre										
PRÉPARATION FROIDE																					
PF 01	1	Desserte 2 portes positif groupe intégré + evier au dessus du goupe			1400	700	900	230V/1/50+T	0,3	0,3	3m de cable en attente	40	15/21	EC & EF	0,15	45	32	PVC	45		
								230V/1/50+T 400V/3/50N+T	16 ampères 20 ampères		1 prise de confort étanche 16A 1-230V+T 1 prise de confort étanche 20A 3-400V+T		120								
PF 03	1	Placard mural			1400	400	600														
PF 04	1	Balance compacte 15kg/1g			250	197		230V/1/50+T	0,2	0,2	PC Etanche	120									
PF 05	1	Emulsionneur - Blixeur			210	330	420	230V/1/50+T	0,75	0,75	PC Etanche	120									
PF 06	1	Coupe légumes			226	304	725	230V/1/50+T	0,5	0,5	PC Etanche	120									
PF 07	1	Batteur mélangeur 8 litres à poser			675	850	1985	230V/1/50+T	0,7	0,7	PC Etanche	120									
PF 08	1	Armoire froide positive 600L			1000	700	900	230V/1/50+T	0,4	0,4	PC Etanche	200									
PF 09	1	Meuble neutre			1000	400	600	230V/1/50+T	16 ampères		2 prises de confort étanche 16A 1-230V+T	120									
PF 10	1	Placard mural			1105	700	1200														
PF 11	1	Table a flux laminaire 3GN1/1			900	300	40	230V/1/50+T	0,7	0,7	PC Etanche	135									
SS 22	1	Siphon de sol 20x20			200	200					Mise a la terre						75	PVC			
PRÉPARATION CHAUDE																					
PC 01	1	Four mixte elec 10 niveaux GN1/1 Equalet sur piettement			920 858	861 570	1069 721	400V/3/50N+T	15,3	15,3	2m de cables en attente	40	20/27	EF&EC adoucie 5° à 7°depuis l'adoucisseur			60	PVC HT	10	Vidange haute température (Condensats 98°)	
PC 01a	1	Adoucisseur d'eau froide			250	460	550	230V/1/50+T	0,5	0,5	PC Etanche	40	20/27	EF	0,2	30					
PC 02	1	2 plaques coup de feu electriques sur placard			400	920	927	400V/3/50N+T	8	8	2m de cables en attente	40									
PC 03	2	Brasière fixe Equapan			400	920	985	400V/3/50N+T	9	18	2m de cables en attente	40	20/27	EF	0,2	30	50	PVC HT	20	Vidange haute température	
PC 04	2	Friteuse electrique sur placard			400	920	1010	400V/3/50N+T	12	24	2m de cables en attente	40									
PC 05	1	Bloc de cuisson neutre sur placard			400	920	927														
PC 05a	1	Bloc de cuisson neutre sur placard			200	920	927														
PC 07	1	Cellule de refrigeration 10 niveaux GN1/1			755	690	1550	230V/1/50+T	1,6	1,6	PC Etanche	60									
PC 08	1	Lave main a commande non manuelle			430	375	580						15/21	EC & EF	0,15	45	32	PVC	55		
PC 09	1	Table du chef avec bac			1500	700	900	230V/1/50+T 400V/3/50N+T	16 ampères 20 ampères		2 prise de confort étanche 16A 1-230V+T 1 prise de confort étanche 20A 3-400V+T		15/21	EC & EF	0,15	60	40	PVC	45		
PC 10	1	Armoire a couteaux 50 à aimants			440	125	575	230V/1/50+T	0,2	0,2	PC Etanche	180									
PC 11	1	Mixeur plongeant			125	125	825	230V/1/50+T	0,45	0,45	PC Etanche	120									
PC 12	1	Meuble etuve avec portes coulissantes			1200	800	900	230V/1/50+T	2,1	2,1	2m de cables en attente	40									
								230V/1/50+T 400V/3/50N+T	16 ampères 20 ampères		2 prise de confort étanche 16A 1-230V+T 1 prise de confort étanche 20A 3-400V+T		120								
PC 13	1	Table inox mobile centrale			800	600	900														

PC 14	1	Placard mural			1000	400	600													
PC 15	1	Armoire froide positive 141L			600	615	830	230V/1/50+T	0,7	0,7	PC Etanche	60								
CAN 63	1	Caniveaux 600x300			600	300					Mise a la terre									
HO 01	1	Hotte d'extraction			3500	1500	550													Prévoir hotte d'extraction 2800m3/h
LAVERIE																				
LA 01	1	Table de tri avec bac de prélavage et TVO			1600	716	900						15/21	EC & EF	0,15	60	40	PVC	45	
LA 02	1	Etagère de stockage casiers			1200	577	433													
LA 03	1	Laveuse a capot			788	835	1565	400V/3/50N+T	9,5	9,5	Boitier de raccordement	60	20/27	EF adoucie	0,2		50	PVC	10	A raccorder à LA 04
LA 03a	1	Laveuse a verres			600	600	720	400V/3/50N+T	5,5	5,5	Boitier de raccordement	60	20/27	EF adoucie	0,2		50	PVC	10	A raccorder à LA 04
LA 04	1	Adoucisseur d'eau froide sur socle mobile			320	500	795	230V/1/50+T	0,5	0,5	PC Etanche	40	20/27	EF	0,2	30	40	PVC	10	
LA 05	1	Table de sortie			1300	745	900													
LA 07	1	Poste de lavage / desinfection sols			342	105	478						15/21	EC & EF						Prévoir un mitigeur bloqué a 45°
CAN 44	1	Caniveau de sol 400x400			400	400					Mise a la terre									
HO 02	1	Hotte d'extraction			1000	1000	500													Prévoir hotte d'extraction 1000m3/h
PLONGE BATTERIE																				
LA 09	1	Plonge 2 bacs			1500	700	900						20/27	EC & EF	0,2	60	40	PVC	45	
LA 10	1	Etagère barreaudées			1500	400														
LA 11	1	Rayonnage			cf plan	460	1685													
LA 11a	1	Rayonnage			cf plan	560	1685													
ROBPEC	1	Robinet de puisage Eau Chaude											15/21	EF adoucie		90				
CAN 44	1	Caniveau de sol 400x400			400	400					Mise a la terre									
LOCAL DECHETS																				
DE 01	1	Poste de lavage / désinfection sols			342	105	478						15/21	EC & EF		80				
DE 02	1	Desinsectiseur			270	160	300	230V/1/50+T	0,4	0,4	PC Etanche									
SS 22	1	Siphon de sol 20x20			200	200					Mise a la terre						75	PVC		
SR	1	Refroidissement local déchets																		Prévoir une température de 10° à 12°